


**NLP-S2-DALI**


Светодиодные универсальные панели Navigator серии **NLP-S2-LED-DALI** предназначены для использования в торговых центрах, офисах, учебных заведениях и на муниципальных объектах.



- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер Vossloh-Schwabe (Германия) с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,95, расположенный внутри светильника
- Энергоэффективный аналог ЛВО 4 x 18
- Различные типы рассеивателей: опал, микропризма, призма, колотый лед
- Специальная конструкция из металла и пластика обеспечивает жесткость и прочность корпуса при небольшом весе изделия
- Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг» и накладной
- Защита от пыли и влаги IP40 по оптической части
- Диммирование по протоколу DALI-2.0
- Гарантия 5 лет



NLP-S2-DALI



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos φ	Тип рассеивателя	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
NLP-OS2-36-4K-DALI	36	176-264	4000	3000	>0,95	опал	595 x 595 x 45	4680043 14244 6
NLP-OS2-36-6.5K-DALI	36	176-264	6500	3000	>0,95	опал	595 x 595 x 45	4680043 14245 3
NLP-MS2-36-4K-DALI	36	176-264	4000	3450	>0,95	микропризма	595 x 595 x 45	4680043 14246 0
NLP-MS2-36-6.5K-DALI	36	176-264	6500	3450	>0,95	микропризма	595 x 595 x 45	4680043 14247 7
NLP-PS2-36-4K-DALI	36	176-264	4000	3700	>0,95	призма	595 x 595 x 45	4680043 14248 4
NLP-PS2-36-6.5K-DALI	36	176-264	6500	3700	>0,95	призма	595 x 595 x 45	4680043 14249 1
NLP-IS2-36-4K-DALI	36	176-264	4000	3550	>0,95	колотый лед	595 x 595 x 45	4680043 14250 7
NLP-IS2-36-6.5K-DALI	36	176-264	6500	3550	>0,95	колотый лед	595 x 595 x 45	4680043 14251 4