



DSP-AC-40-DALI



Светодиодные пылевлагозащищенные энергосберегающие светильники Navigator серии DSP-AC-40-DALI (аналог ЛСП) с интегрированными светодиодными модулями предназначены для освещения промышленных объектов с повышенной влажностью и запыленностью.



степень защиты
IP65



ударо-
прочный корпус



отсутствие
пульсаций



индекс
цвето-
передачи
>80



диапазон
рабочих
температур
**-40
+40 °C**



срок
службы
40000
часов




гарантия
60
месяцев



сделано
в России

- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань), повышенная эффективность 125 лм/Вт
- Надежный драйвер Vossloh-Schwabe (Германия) с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,95, расположенный внутри светильника
- Рассеиватель из ударопрочного пластика
- Тип рассеивателя: опал
- Диммирование по протоколу DALI-2.0
- Гарантия 5 лет



Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-AC-40-IP65-LED-DALI	40	ЛСП 2x36	176-264	4000	5000	>0,95	1250 x 120 x 72	4680043 14274 3