




NLP-S3-DALI




Светодиодные панели Navigator серии NLP-S3-DALI предназначены для использования в потолках Грильято и идеально подходят для освещения офисных, торговых и общественных помещений.




- Надежный драйвер Vossloh-Schwabe (Германия) с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,95, расположенный внутри светильника
- Энергоэффективный аналог ЛВО 4 x 18
- Различные типы рассеивателей: опал, призма, микропризма
- Способ монтажа – встраиваемый в потолок Грильято с подвесом к несущему потолку
- Защита от пыли и влаги IP40
- Диммирование по протоколу DALI-2.0
- Гарантия 5 лет




NLP-OS3-36-4K-DALI



NLP-PS3-36-4K-DALI



NLP-MS3-36-4K-DALI



| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Кэфф. мощн., cos φ | Тип рассеивателя | Размер l x b x h, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|----------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| NLP-OS3-36-4K-DALI | 36 | 176-264 | 4000 | 3750 | >0,95 | опал | 588 x 588 x 45 | 1 | 4680043 14254 5 |
| NLP-OS3-36-6.5K-DALI | 36 | 176-264 | 6500 | 3750 | >0,95 | опал | 588 x 588 x 45 | 1 | 4680043 14255 2 |
| NLP-PS3-36-4K-DALI | 36 | 176-264 | 4000 | 4200 | >0,95 | призма | 588 x 588 x 45 | 1 | 4680043 14256 9 |
| NLP-PS3-36-6.5K-DALI | 36 | 176-264 | 6500 | 4200 | >0,95 | призма | 588 x 588 x 45 | 1 | 4680043 14257 6 |
| NLP-MS3-36-4K-DALI | 36 | 176-264 | 4000 | 3900 | >0,95 | микропризма | 588 x 588 x 45 | 1 | 4680043 14258 3 |
| NLP-MS3-36-6.5K-DALI | 36 | 176-264 | 6500 | 3900 | >0,95 | микропризма | 588 x 588 x 45 | 1 | 4680043 14259 0 |