


**NLP-S4-DALI**


Светодиодные панели Navigator серии **NLP-S4-DALI** со степенью защиты IP54 предназначены для использования в чистых помещениях медицинского и промышленного назначения.

сделано
в Россиистепень
защиты
IP54отсутствие
пульсациииндекс
цвето-
передачи
>80срок
службы
40000
часовгарантия
60
месяцев

- **Надежный драйвер Vossloh-Schwabe (Германия)** с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,95, расположенный внутри светильника
- **Энергоэффективный аналог ЛВО 4 x 18**
- **Тип рассеивателя:** опал
- **Универсальный способ монтажа:** встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг» и накладной
- **Диммирование по протоколу DALI-2.0**
- **Гарантия 5 лет**



NLP-OS4-36-4K-IP54-DALI



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos ф	Рассеиватель	Размер l x b x h, мм	Кол-во штук в коробе	Штрихкод
NLP-OS4-36-4K-IP54-DALI	36	176-264	4000	3750	>0,95	опал	595 x 595 x 48	1	4680043 14260 6
NLP-OS4-36-6.5K-IP54-DALI	36	176-264	6500	3750	>0,95	опал	595 x 595 x 48	1	4680043 14261 3