NHT-Pg02

Гидравлический ручной пресс NHT-Pg02-A-16-300 с автоматическим сбросом давления используется для опрессовывания неизолированных медных, алюминиевых, алюмомедных силовых наконечников и гильз на провода и кабели с медными и алюминиевыми жилами. Эксплуатационный ресурс плунжерного насоса увеличен в 3 раза за счет клапана автоматического сброса давления, который помогает избежать перегрузок.

- **Клапан для автоматического сброса давления.**
- **Надежный гидравлический механизм** многократно протестирован и рассчитан для длительной эксплуатации.
- **Высокоточные безлюфтовые матрицы** гарантируют высокое качество выполняемых работ.
- **Гексагональный профиль опрессовки** обеспечивает равномерное обжатие хвостовика наконечника или кабельной жилы по всему периметру.
- **Комплект сменных матриц** для работы с кабелями различного сечения.
- **Прочный пластиковый кейс** с эргономичной рукояткой обеспечивает удобное хранение и транспортировку.
- **Ремкомплект** включает три запасных уплотнительных кольца круглого сечения.

Код продукта	Профиль обжима	Максимальное усилие, тонн	Диапазон опрессовывания: медные/алюминиевые наконечники, мм²	Комплект сменных матриц, мм²	Автосброс давления	Поворот рабочей головы, град.	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NHT-Pg02-A-16-300	гексагон	12	16–300	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300	да	0–360	4/1	4630085 **82337** 7