




Светодиодный универсальный светильник Navigator **NWL-LED**



Основные преимущества

- ✓ Энергоэффективный аналог ЛСП 2x36
- ✓ Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из ударопрочного матового поликарбоната.
- ✓ Специальная конструкция, предусматривающая упрощенный способ подключения светильника через выдвижные боковины, без снятия дополнительных частей.
- ✓ Клеммные колодки расположены с обеих сторон светильника со сквозной проводкой внутри корпуса, что позволяет легко и удобно осуществлять подключение в линию.
- ✓ Надежный драйвер с высоким КПД ($PF > 0.9$).
- ✓ Низкие пульсации светового потока ($< 5\%$).
- ✓ Коэффициент цветопередачи $Ra > 75$.
- ✓ Срок службы 40 000 часов, гарантия 3 года.



Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Штрихкод
NWL-AC-20-4K-LED	20	1500	165-265	4000	>0.9	94	600	63	4607136 94618 7
NWL-AC-40-4K-LED	40	3000	165-265	4000	>0.9	94	1200	63	4607136 94619 4

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.