

**NHB-P3**

Светодиодные светильники для высоких пролетов Navigator серии **NHB-P3-LED** предназначены для использования на промышленных и коммерческих объектах.



степень защиты  
**IP65**



отсутствие  
пульсации



индекс  
цвето-  
передачи  
**>80**



диапазон  
рабочих  
температур  
окружающей  
среды  
**-35  
+50  
°C**





срок  
службы  
**50000**  
часов




гарантия  
**60**  
месяцев

- Повышенная эффективность 120 лм/Вт
- Эффективные и надежные светодиоды Philips
- Надежный драйвер Inventronics с высоким КПД и  $\cos \phi > 0,95$
- Корпус светильника выполнен из металла, что гарантирует эффективный отвод тепла
- Накладной или подвесной способ установки
- Наличие дополнительного кронштейна позволяет использовать светильник не только для замены традиционных подвесных светильников ГСП/ЖСП/РСП, но и прожекторов повышенной мощности



NHB-P3-150-5K-70D-LED



NHB-P3-210-5K-110D-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Угол светового потока	Размер, мм	Штрихкод
NHB-P3-150-5K-70D-LED	150	100–240	5000	18 000	>0,95	70°	330 x 171,5	4650074 61006 1
NHB-P3-210-5K-110D-LED	210	100–240	5000	25 200	>0,95	110°	400 x 195	4650074 61007 8